LOXON INTERIORES MATE

DESCRIPCION

LOXON INTERIORES MATE ha sido formulado con las especificaciones más rigurosas que se le haya exigido a una pintura al látex para interiores en resistencia y poder cubritivo. Es un recubrimiento de calidad sobresaliente que por su adherencia y poder antihongo asegura muchos años de satisfacción.

USOS

En interiores, para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso, madera, papel, etc., utilizando el fondo correspondiente.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoques:

- En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descripto.

En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

- Si se trata de una superficie envejecida poco cohesionada, aplicar PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico diluido según sus instrucciones.
- Emparejar imperfecciones con PROBASE Z10 Enduído Plástico Interior, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.

Yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de PROBASE Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico, siguiendo las instrucciones de estos productos.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON INTERIORES MATE.

Superficies Previamente Pintadas

-En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm3 de Pasta Kem Antihongo en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico convenientemente diluido según corresponda y corregir las imperfecciones con PROBASE Z10 Enduído Plástico Interior, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.
- En caso de superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de PROBASE Loxon Acondicionador o PROBASE Acondicionador Acrílico diluido de acuerdo a sus instrucciones. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.
- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos terminar el trabajo con LOXON INTERIORES MATE.

CARACTERISTICAS

Colores: Blanco. Colores adicionales utilizando entonador Kem Color hasta un máximo de 30cm3 por litro. Además descubra miles de colores disponibles, a través de los Sistemas de Colores Sherwin Williams.
Acabado: Mate

Aplicación: A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
Poder cubritivo: Muy bueno. (*).
Rendimiento: De 12 a 14 m2 por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. (*).
Secado: 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros.
Nueva Presentación: Twist Pack, 3,6 litros, en color blanco.

(*) Para colores vívidos, intensos, o de bajo poder cubritivo, comprendidos en el Sistema de Colores, utilizar PROBASE COLOR PRIMER para LATEX que maximiza la reproducción de colores y optimiza su poder cubritivo.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.